

Saksprotokoll

Forslag til reguleringsplan for Øynaheia massetak

Arkivsak-dok.	21/607
Saksbehandler	Ole Tom Ørnevik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	28.03.2023	23/5
2 Formannskapet	02.05.2023	23/8

Kommunedirektørens forslag til vedtak

Formannskapet i Froland vedtar å legge forslaget til Detaljregulering av Øynaheia massetak datert 06.12.2022 inkludert kommunens endringer i bestemmelsene ut på høring jf. PBL § 12-11.

Frist for høringsuttalelse sette til 17.05.2023 jf. PBL § 12-10.

Endring i bestemmelsene:

2.2 Støy og støv

Uttaket skal drives i henhold til forurensingsforskriftens kapittel 30.

Støy:

Gjennomsnittlig støynivå fra arbeid skal i tidsrommet fra kl. 07.00 til 19.00 i ukedagene mandag til fredag, målt fra utvendig fasade på eneboligen på gnr 103 bnr 1 Skiftenesveien 350, ikke overstige dB 55 L_{den} .

Gjennomsnittlig støynivå fra arbeid skal i tidsrommet fra kl. 19.00 til 22.00 i ukedagene mandag til fredag, målt fra utvendig fasade på eneboligen på gnr 103 bnr 1 Skiftenesveien 350, ikke overstige dB 55 $L_{evening}$.

Gjennomsnittlig støynivå fra arbeid skal i tidsrommet fra kl. 08.00 til 13.00 i ukedagen lørdag, målt fra utvendig fasade på eneboligen på gnr 103 bnr 1 Skiftenesveien 350, ikke overstige dB 50 L_{den} .

Sprengning skal bare skje i tidsrommet fra kl. 07.00 til 16.00 i ukedagene mandag til fredag. Beboerne på eiendommen gnr 103 bnr 1 Skiftenesveien 350, skal varsles dagen før sprengingen finner sted jf. Forurensingsforskriftens § 30-8.

Det må gjennomføres støymåling innenfor 1 år. Støymålingen skal være representative for normal drift. Støymåling skal inngå i virksomhetens dokumenterte internkontroll jf. Forurensingsforskriftens § 30-9.

Det skal foretas støymåling ved uttak fra:

- Etappe 1.
- Etappe 2, 3, 5

Støv:

Det skal gjennomføres måling av nedfallsstøv på eiendommen gnr 103 bnr 1 Skiftenesveien 350. Nedfallsstøvet skal ikke overstige 5g/m² i løp av 30 dager jf. Forurensingsforskriftens § 30-5.

Det skal foretas måling av nedfallsstøv ved uttak fra:

- Etappe 1.
- Etappe 2, 3, 5

Støvnedfallsmåling skal måles i 30-dagers intervaller. Måleperioden skal vare minst et år og skal ikke avsluttes før målingene dokumenterer at nedfallsstøvet ikke overstiger 5g/m² i løp av 30 dager. Nedfallsmålingene skal planlegges og utføres av uavhengig konsulent jf. Forurensingsforskriftens § 30-9.

Utslipp til vann:

Det skal gjennomføres vannprøver fra bekk som følger fv. 3606. Det må gjennomføres måling innenfor 1 år. Målingen skal være representative for normal drift. Utslippsmåling skal inngå i virksomhetens dokumenterte internkontroll og skal dokumentere at utslippene ikke er helse- eller miljøskadelige og at resipienten Snøløsvannet oppnår forventet tilstandsklassen. jf. Forurensingsforskriftens § 30-9.

2.3 Driftsplan

Drift i uttaket skal skje i henhold til vedtatt driftsplan og til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt i vilkår i tillatelser etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning er myndighet etter loven.

3.1.1

~~e) Sprenging i uttaket skal bare skje mandag-fredag mellom 07.00-22.00. Utlevering av produkter og evt. innkjøring av deponimasser kan også skje på lørdager mellom 08.00-13.00. Det skal ikke være drift i uttaket på søndager og helligdager.~~

f) Ekstraordinære forhold som gjør det nødvendig å sprengre og produsere akutt (f.eks. ved vegbrudd, ras, flom eller liknende) tillates utenom ordinær driftstid. Beboerne på eiendommen gnr 103 bnr 1 Skiftenesveien 350, skal underrettes dersom ekstraordinære forhold gjør det nødvendig å sprengre og/eller produsere utenom ordinær driftstid. Produkter til vinterdrift (strøsand etc.) kan hentes syv dager i uken, hele døgnet.

Formannskapet har behandlet saken i møte 02.05.2023 sak 23/8

Møtebehandling

Formannskapet var på befaring i dagens møte.
Saksbehandler orienterte i saken.

Endring fra kommunedirektøren:

Frist for høringsuttalelse settes til 16.06.2023 jf. PBL § 12-10.

Votering

Kommunedirektørens innstilling med endret høringsfrist 16. juni 2023 ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak

Formannskapet i Froland vedtar å legge forslaget til Detaljregulering av Øynaheia massetak datert 06.12.2022 inkludert kommunens endringer i bestemmelsene ut på høring jf. PBL § 12-11.

Frist for høringsuttalelse settes til 16.06.2023 jf. PBL § 12-10.

Endring i bestemmelsene:

2.2 Støy og støv

Uttaket skal drives i henhold til forurensingsforskriftens kapittel 30.

Støy:

Gjennomsnittlig støynivå fra arbeid skal i tidsrommet fra kl. 07.00 til 19.00 i ukedagene mandag til fredag, målt fra utvendig fasade på eneboligen på gnr 103 bnr 1 Skiftenesveien 350, ikke overstige dB 55 L_{den} .

Gjennomsnittlig støynivå fra arbeid skal i tidsrommet fra kl. 19.00 til 22.00 i ukedagene mandag til fredag, målt fra utvendig fasade på eneboligen på gnr 103 bnr 1 Skiftenesveien 350, ikke overstige dB 55 $L_{evening}$.

Gjennomsnittlig støynivå fra arbeid skal i tidsrommet fra kl. 08.00 til 13.00 i ukedagen lørdag, målt fra utvendig fasade på eneboligen på gnr 103 bnr 1 Skiftenesveien 350, ikke overstige dB 50 L_{den} .

Sprengning skal bare skje i tidsrommet fra kl. 07.00 til 16.00 i ukedagene mandag til fredag. Beboerne på eiendommen gnr 103 bnr 1 Skiftenesveien 350, skal varsles dagen før sprengingen finner sted jf. Forurensingsforskriftens § 30-8.

Det må gjennomføres støymåling innenfor 1 år. Støymålingen skal være representative for normal drift. Støymåling skal inngå i virksomhetens dokumenterte internkontroll jf. Forurensingsforskriftens § 30-9.

Det skal foretas støymåling ved uttak fra:

- Etappe 1.
- Etappe 2, 3, 5

Støv:

Det skal gjennomføres måling av nedfallsstøv på eiendommen gnr 103 bnr 1 Skiftenesveien 350. Nedfallsstøvet skal ikke overstige $5g/m^2$ i løp av 30 dager jf. Forurensingsforskriftens § 30-5.

Det skal foretas måling av nedfallsstøv ved uttak fra:

- Etappe 1.
- Etappe 2, 3, 5

Støvnedfallsmåling skal måles i 30-dagers intervaller. Måleperioden skal vare minst et år og skal ikke avsluttes før målingene dokumenterer at nedfallsstøvet ikke overstiger $5g/m^2$ i løp av 30 dager. Nedfallsmålingene skal planlegges og utføres av uavhengig konsulent jf. Forurensingsforskriftens § 30-9.

Utslipp til vann:

Det skal gjennomføres vannprøver fra bekk som følger fv. 3606. Det må gjennomføres måling innenfor 1 år. Målingen skal være representative for normal drift. Utslippsmåling skal

inngå i virksomhetens dokumenterte internkontroll og skal dokumentere at utslippene ikke er helse- eller miljøskadelige og at resipienten Snøløsvannet oppnår forventet tilstandsklassen. jf. Forurensingsforskriftens § 30-9.

2.3 Driftsplan

Drift i uttaket skal skje i henhold til vedtatt driftsplan og til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt i vilkår i tillatelser etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning er myndighet etter loven.

3.1.1

~~e) Sprenging i uttaket skal bare skje mandag-fredag mellom 07.00-22.00. Utlevering av produkter og evt. innkjøring av deponimasser kan også skje på lørdager mellom 08.00-13.00. Det skal ikke være drift i uttaket på søndager og helligdager.~~

f) Ekstraordinære forhold som gjør det nødvendig å sprengre og produsere akutt (f.eks. ved vegbrudd, ras, flom eller liknende) tillates utenom ordinær driftstid. Beboerne på eiendommen gnr 103 bnr 1 Skiftenesveien 350, skal underrettes dersom ekstraordinære forhold gjør det nødvendig å sprengre og/eller produsere utenom ordinær driftstid. Produkter til vinterdrift (strøsand etc.) kan hentes syv dager i uken, hele døgnet.